


## REBITE MACIÇO CABEÇA CHATA



"D" DIÂMETRO NOMINAL EM POLEGADAS	"D" TOLERÂNCIAS DO DIÂMETRO (mm)		"L" COMPRIMENTO DA HASTE (mm)	"A" DIÂMETRO DA CABEÇA (mm)		"H" ALTURA DA CABEÇA (mm)	
	MAX.	MIN.		MAX.	MIN.	MAX.	MIN.
3/32	2,44	2,29	25,40	5,08	4,57	0,97	0,66
1/8	3,22	3,07	50,80	6,60	6,09	1,21	0,91
5/32	4,01	3,86	54,00	8,20	7,65	1,50	1,14
3/16	4,85	4,62	100,00	9,83	9,16	1,75	1,40
7/32	5,64	5,41	100,00	11,51	10,85	2,03	1,65
1/4	6,42	6,19	110,00	13,08	12,32	2,31	1,90
5/16	8,02	7,72	110,00	16,28	15,41	2,87	2,41
3/8	9,65	9,27	110,00	19,53	18,56	3,43	2,92
7/16	11,25	10,87	110,00	22,75	21,64	3,99	3,43
1/2	13,21	12,14	110,00	23,77	22,95	6,29	5,75

**Tratamento térmico:** recozimento

**Tratamento superficial:** zincados, bicromatizados

**Materiais:** aço, alumínio, inox;

Fabricamos rebites com dimensões intermediárias a essas apresentadas abaixo até o diâmetro de 5/8.